

URLScan2.5 設定項目一覧(1 / 3)

項番	パラメタ名	デフォルト値	説明	設定値
1	[options]	---	URLScan の全般的なオプションを構成する	---
2	UseAllowVerbs=	1	1 に設定すると、[AllowVerbs] セクションに指定したメソッドを使用する HTTP リクエストのみを許可する	0
3	UseAllowExtensions=	0	0 に設定すると、[DenyExtensions] セクションに指定したファイル名拡張子に対するリクエストを拒否する	0
4	NormalizeUrlBeforeScan=	1	1 に設定すると、URL エンコードされたリクエストをデコードしてから解析する	1
5	VerifyNormalization=	1	1 に設定すると、URL の正規化を2回行って結果を比較し、異なればリクエストを拒否する	1
6	AllowHighBitCharacters=	0	0 に設定すると、ASCII 文字以外の文字を含むリクエストをすべて拒否する	0
7	AllowDotInPath=	0	0 に設定すると、複数のピリオド (.) を含む要求がすべて拒否する	1
8	RemoveServerHeader=	0	0 に設定すると、'Server: Microsoft-IIS/6.0' ヘッダを送信する	1
9	EnableLogging=	1	1 に設定すると、拒否したリクエストのログを出力する	1
10	PerProcessLogging=	1	1 に設定すると、ログ出力をURLScan.dllを使用する各プロセスごとに分割する	1
11	AllowLateScanning=	0	0 に設定すると、URLScan は他の ISAPI フィルタより前に実行される (優先度 = 高)	0
12	PerDayLogging=	1	1 に設定すると、ログファイルを日次でローテートする (ファイル名は <Urlscan.MMDDYY.log>)	1
13	UseFastPathReject=	0	0 に設定すると、RejectResponseUrl の設定を使用する。1 に設定すると、直ちに 404 エラーを返す	1
14	LogLongUrls=	0	0 に設定すると、リクエストごとに1K のみ。1 に設定すると、128K までログに出力する	0
15	RejectResponseUrl=	<NULL>	値を指定しない場合は、デフォルト値 /<Rejected-By-UrlScan> を使用する	<NULL>
16	LoggingDirectory=	C:\WINDOWS\system32\inet\urlscan\logs	URLScan のログ出力ディレクトリを指定する	<任意のディレクトリ>
17	AlternateServerName=	<NULL>	RemoveServerHeaderを 0 に設定したときに、Server ヘッダで返される文字列を指定する	<NULL>

URLScan2.5 設定項目一覧 (2 / 3)

項番	パラメタ名	デフォルト値	説明	設定値
18	[RequestLimits]	---	HTTPヘッダに含まれる数値の最大値を指定する	---
20	MaxAllowedContentLength=	30000000	ContentLength の最大値を指定し、超えるリクエストを拒否する	30000000
21	MaxUrl=	260	リクエストURL (クエリを含まない) の最大長を指定し、超えるリクエストを拒否する	260
22	MaxQueryString=	2048	クエリ部分の最大長を指定し、超えるリクエストを拒否する	2048
23	[AllowVerbs]	---	URLScan で許可する HTTPメソッドを指定する (UseAllowVerbs=1 の場合/デフォルト)	---
24		GET		GET
25		HEAD		HEAD
26		POST		POST
27	[DenyVerbs]	---	URLScan で拒否する HTTPメソッドを指定する (UseAllowVerbs=0 の場合/オプション)	---
28		PROPFIND		;;PROPFIND <コメントアウト>
29		PROPPATCH		;;PROPPATCH <コメントアウト>
30		MKCOL		;;MKCOL <コメントアウト>
31		DELETE		;;DELETE <コメントアウト>
32		PUT		;;PUT <コメントアウト>
33		COPY		;;COPY <コメントアウト>
34		MOVE		;;MOVE <コメントアウト>
35		LOCK		;;LOCK <コメントアウト>
36		UNLOCK		;;UNLOCK <コメントアウト>
37		OPTIONS		;;OPTIONS <コメントアウト>
38		SEARCH		;;SEARCH <コメントアウト>
39	[DenyHeaders]	---	URLScan で拒否する HTTP ヘッダを指定する	---
40		Translate:		;;Translate: <コメントアウト>
41		If:		;;If: <コメントアウト>
42		Lock-Token:		;;Lock-Token: <コメントアウト>
43		Transfer-Encoding:		;;Transfer-Encoding: <コメントアウト>

URLScan2.5 設定項目一覧 (3 / 3)

項番	パラメタ名	デフォルト値	説明	設定値
44	[AllowExtensions]	---	URLScan で許可する拡張子を指定する (UseAllowExtension=1 の場合/オプション)	---
45		.htm		.htm
46		.html		.html
47		.txt		.txt
48		.jpg		.jpg
49		.jpeg		.jpeg
50		.gif		.gif
51	[DenyExtensions]	---	URLScan で拒否する拡張子を指定する (UseAllowExtension=0 の場合/デフォルト)	---
52		.asp	ASPに関連の拡張子で拒否するものを指定する	::.asp <コメントアウト>
53		.cer		::.cer <コメントアウト>
54		.cdx		::.cdx <コメントアウト>
55		.asa		::.asa <コメントアウト>
56		.exe		::.exe <コメントアウト>
57		.bat	実行ファイルの拡張子で拒否するものを指定する	::.bat <コメントアウト>
58		.cmd		::.cmd <コメントアウト>
59		.com		::.com <コメントアウト>
60		.htw		::.htw <コメントアウト>
61		.ida		::.ida <コメントアウト>
62		.idq	(あまり使用されない) スクリプトの拡張子で拒否するものを指定する	::.idq <コメントアウト>
63		.htr		::.htr <コメントアウト>
64		.idc		::.idc <コメントアウト>
65		.shtm		::.shtm <コメントアウト>
66		.shtml		::.shtml <コメントアウト>
67		.stm		::.stm <コメントアウト>
68		.printer		::.printer <コメントアウト>
69		.ini	静的ファイルの拡張子で拒否するものを指定する	::.ini <コメントアウト>
70		.log		::.log <コメントアウト>
71		.pol		::.pol <コメントアウト>
72		.dat		::.dat <コメントアウト>
73	[DenyURLSequences]	---	URL 内で使用禁止の文字列を指定する	---
74		..		::.. <コメントアウト>
75		./		::./ <コメントアウト>
76		¥		::¥ <コメントアウト>
77		:		::: <コメントアウト>
78		%		::% <コメントアウト>
79		&		::& <コメントアウト>